

System
SILENCE FS



reddot winner 2021



SILENCE FS



Ein doppelt verglastes Brandschutzsystem mit ähnlichen Abmessungen wie das typische Silence-System schafft einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten.

Es ermöglicht sensationelle Lösungen bei der Schaffung von Büroräumen und gewährleistet gleichzeitig hohe akustische Parameter und eine Systemleichtigkeit dank der Verwendung der kleinsten auf dem Markt erhältlichen Profile für doppelverglaste Brandschutzwände. Sein charakteristisches Merkmal ist die sehr einfache Montage und modulare Bauweise. Mit dem Silence FS System lassen sich hohe Schalldämmwerte erzielen. Dank der Feuerwiderstandsklasse EI30/EW30 ist das System eine Garantie für sichere Räume.

Verglasung	Schalldämmung Rw
Vetrotech CS 30 + VSG 55.1	43dB
Vetrotech CS 30 + VSG 66.2Si	46dB
AGC Pyrobel 16VL + VSG 55.1	43dB
AGC Pyrobel 16VL + VSG 66.2Si	45dB
AGC Pyrobel 16EG + VSG 66.2Si	46dB

Doppelt verglastes System

Konstruktionsprofile 30 mm hoch
und 78 mm tief in jeder RAL-Farbe

Maximale Höhe 3200 mm

Feuerbeständigkeit EI30/EW30

Ästhetisches und minimalistisches Design

Verdeckte Dichtungen

Nationale technische Bewertung: ITB-KOT-2019/0978

 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

