

System

SILENCE LOFT FS



reddot winner 2021



 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

SILENCE LOFT FS



Ein System mit Doppelverglasung und Feuerschutz, das sich durch ein originelles Design mit einer Höhe von nur 30 mm oder 38 mm auszeichnet. Bei dieser Lösung werden die kleinsten auf dem Markt erhältlichen Profile für doppelverglaste Brandwände verwendet, die eine Feuerisolierung von EI 30/EW 30 erreichen.

Verglasung	Schalldämmung Rw
Contraflam 30 + VSG 55.1	42 dB
Contraflam 30 + VSG 66.2Si	47 dB
AGC Pyrobel 16 + VSG 55.1	45 dB
AGC Pyrobel 16 + VSG 66.2Si	46 dB

Doppelt verglastes System mit Sprossen

Konstruktionsprofile 30 mm hoch oder 38 mm tief

Maximale Höhe: 3100 mm

Aluminiumprofile: lackiert nach RAL-Palette - beliebige Farbe

Offene oder geschlossene Rahmenprofile, aufliegende oder verdeckte Scharniere

Elektroprofile - für Lichtschalter und Telekommunikationssteckdosen

Möglichkeit, Lichtschalter auf dem Rahmenprofil zu platzieren

Feuerbeständigkeit EI30 / EW30

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2022/2089

 **VITRINTEC**[®]
wall solutions

